

ROCK Tempered Glass Packing Design

创作时间：2015-5-25 项目地点：深圳 项目类别：玻璃膜包装设计 | 手机贴膜包装设计 | 钢化玻璃膜包装设计





Instructions 贴膜安装说明书

STEP 1 清除屏幕上的灰尘和油污，并用专业湿布和除尘贴清洁。

STEP 2 撕下 No.1 贴膜，使贴膜对准屏幕的四个角并均匀贴合，避免气泡。

STEP 3 用手按压贴膜中心位置，使贴膜与屏幕紧密贴合。

STEP 4 用手按压贴膜四周，使贴膜与屏幕紧密贴合。

Auxiliary Parts Of Installations 安装使用配件

清洁湿布和除尘贴
Cleaning kit and static dedusting film

替换贴膜标签
Replacement tag

● 替换贴膜标签仅用于撕下贴膜时的辅助工具，请勿用于撕下贴膜本身。

TEMPERED GLASS

钢化玻璃

Product features 产品特点

- 高透**
High light transmittance
钢化玻璃具有高透光率，永不褪色，环保无污染。
- 手感舒适**
Comfortable hand feeling
产品采用圆角设计，手感舒适，有效防止刮伤。
- 高硬度**
High hardness
钢化玻璃具有 9H 硬度，防刮、防摔、防裂、防刮、防刮、防刮。
- 超薄**
Ultrathin
钢化玻璃采用 420° 钢化工艺，厚度仅为 0.3mm，轻薄如纸，手感舒适。
- 安全系数高**
High safety factor
钢化玻璃采用 420° 钢化工艺，具有极高的安全系数，即使破碎也不会伤人。
- 易清洁**
High stickup
钢化玻璃采用纳米涂层技术，具有超强的疏水、疏油、疏污能力，清洁方便。

Instructions 贴膜安装说明书

STEP 1 清除屏幕上的灰尘和油污，并用专业湿布和除尘贴清洁。

STEP 2 撕下 No.1 贴膜，使贴膜对准屏幕的四个角并均匀贴合，避免气泡。

STEP 3 用手按压贴膜中心位置，使贴膜与屏幕紧密贴合。

STEP 4 用手按压贴膜四周，使贴膜与屏幕紧密贴合。

Auxiliary Parts Of Installations 安装使用配件

清洁湿布和除尘贴
Cleaning kit and static dedusting film

替换贴膜标签
Replacement tag

● 替换贴膜标签仅用于撕下贴膜时的辅助工具，请勿用于撕下贴膜本身。

TEMPERED GLASS

钢化玻璃

Product features 产品特点

- 高透**
High light transmittance
钢化玻璃具有高透光率，永不褪色，环保无污染。
- 手感舒适**
Comfortable hand feeling
产品采用圆角设计，手感舒适，有效防止刮伤。
- 高硬度**
High hardness
钢化玻璃具有 9H 硬度，防刮、防摔、防裂、防刮、防刮、防刮。
- 超薄**
Ultrathin
钢化玻璃采用 420° 钢化工艺，厚度仅为 0.2mm，轻薄如纸，手感舒适。
- 安全系数高**
High safety factor
钢化玻璃采用 420° 钢化工艺，具有极高的安全系数，即使破碎也不会伤人。
- 易清洁**
High stickup
钢化玻璃采用纳米涂层技术，具有超强的疏水、疏油、疏污能力，清洁方便。

悠久设计是专业的平面设计公司。提供包装设计、VI设计、LOGO设计、工业设计、3D渲染等服务。专注于蓝牙耳机包装设计、蓝牙音箱包装设计、数据线包装设计、充电器包装设计、移动电源包装设计、电子烟包装设计、钢化膜包装设计、无线充包装设计等电子产品领域设计服务。倾力打造品牌形象，提供设计包年服务。
本文地址: <https://en.youjoys.net/en/work-p430.html>